

Pipette 单通道，手动移液器



● 特点优势

- 整支可耐受高温高压消毒和紫外灭菌；
- 采用人体工程学设计，完美操作体验；
- 量程范围广，0.1 μ L 至5000 μ L；
- 轻松校准，维护简单方便；
- 采用新型材料和耐受高温高压结构；
- 精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准；
- 数字视窗，令所设定量程一目了然。

轻松旋转计数器旋钮调节量程

人机工学设计的指撑，便于单手操作

快捷简便的管嘴推出器

● 技术参数

量程范围	增量	测量体积	允许最大系统误差 (准确度)		允许最大随机误差 (精密度)		产品编号
			%	μ L	%	μ L	
0.1~2.5	0.05	2.5	2.50	0.0625	2.00	0.05	104011
		1.25	3.00	0.0375	3.00	0.0375	
		0.25	12.00	0.03	6.00	0.015	
0.5~10	0.1	10	1.00	0.1	0.80	0.08	104012
		5	1.50	0.075	1.50	0.075	
		1	2.50	0.025	1.50	0.015	
2~20	0.5	20	0.90	0.18	0.40	0.08	104013
		10	1.20	0.12	1.00	0.1	
		2	3.00	0.06	2.00	0.04	
5~50	0.5	50	0.60	0.3	0.30	0.15	104014
		25	0.90	0.225	0.60	0.15	
		5	2.00	0.1	2.00	0.1	
10~100	1	100	0.80	0.8	0.15	0.15	104015
		50	1.00	0.5	0.40	0.2	
		10	3.00	0.3	1.50	0.15	
20~200	1	200	0.60	1.2	0.15	0.3	104016
		100	0.80	0.8	0.30	0.3	
		20	3.00	0.6	1.00	0.2	
100~1000	5	1000	0.60	6	0.20	2	104017
		500	0.70	3.5	0.25	1.25	
		100	2.00	2	0.70	0.7	



单道

可拆卸式组件便于维护

袋装非灭菌 产品编号	盒装灭菌 产品编号	规格	0.1~2.5μL 104011	0.5~10μL 104012	2~20μL 104013	5~50μL 104014	10~100μL 104015	20~200μL 104016	100~1000μL 104017
—	314016	10μL加长, 透明, 有滤芯	✓	✓					
314001	—	10μL加长, 透明, 无滤芯	✓	✓					
—	311012	10μL, 透明, 有滤芯	✓	✓					
311001	—	10μL, 透明, 有滤芯	✓	■					
301006	301016	10μL, 透明, 无滤芯	✓	✓					
—	310012	20μL, 透明, 有滤芯			✓				
316001	316012	100μL, 透明, 有滤芯				✓	✓		
312001	312012	200μL, 透明, 有滤芯					✓	✓	
302106	302116	200μL, 黄色, 无滤芯			✓	✓	✓	✓	
305006	305016	300μL, 透明, 无滤芯			✓	✓	✓	✓	
313001	313012	1000μL加长, 透明, 有滤芯							✓
303206	303216	1000μL, 蓝色, 无滤芯							✓
304006	304016	1250μL, 透明, 无滤芯							✓

■ 备注：由于袋装吸头滤芯容易松动，该搭配可能会出现顶滤芯的情况，请谨慎选择。