

Mini Metal Bath

迷你金属浴



产品特点

- **使用范围广**：适用于0.2、0.5、1.5、2.0ml离心管。
- **双显模式**：实时显示设置及实际的参数值，便于观察和使用。
- **双模式加热**：具有手动和自动控制加热模式，满足不同实验需求。
- **温控精度高**：温控精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 。
- **安全高效**：升温速度快，带有过温保护开关，防止温度过高，保证实验安全。
- **易于操作**：电容触摸板，反应灵敏。
- **易于观察**：大屏LCD显示屏，便于观察。
- **便于携带**：体积小、重量轻。

FEATURES

- **Applied Range** : 0.2mL / 0.5mL / 1.5mL / 2.0mL centrifuge tubes
- **LCD Display** : Display setting parameters and real-time parameters simultaneously, easy to observe and use.
- **Two Heating Modes** : Manual mode & automatic mode
- **Good temperature accuracy control** : Temperature control accuracy $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- **Temperature uniformity** $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- **Safe and efficient** : Fast heating, with overheat protection switch to prevent overheating.
- **Easy to use** : Capacitive touchpad, responsive.
- **Small size and light weight** : 157(L)*115(W)*100mm(H), About 0.5kg
- **Temperature Range** : Room temperature to 100°C
- **Time Range** : 1 to 999min or 1 to 999sec

仪器参数表

具体指标	参数
适用容器	适用于0.2、0.5、2.0ml离心管
温控范围	室温-100°C
时间设置	1-999min或1-999sec
控温精度	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
温度均匀度	± 0.3
升温时间	升至最高温度约5min
操作方式	电容屏触控
显示器	LCD
电压	110-240v, 50-60HZ
尺寸	157×115×100mm (长×宽×高)
重量	约0.5kg

PARAMETER

Parameter	Index
Range of Application	0.2/0.5/1.5/2.0ml Centrifuge tube
Temperature Range	Indoor temperature-100°C
Timeset	1-999min or 1-999sec
Temperature control accuracy	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
Temperature uniformity	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Heating up time	About 5min
Touch screen	Capacitive touch screen
Display	LCD
Voltage	100-240V, 50-60HZ
Size	157*115*100mm (L*W*H)
Weight	About 0.5kg



金属浴操作视频

无锡科智达科技有限公司
WUXI TECHSTAR TECHNOLOGY CO. LTD.

地址：江苏省无锡市新吴区金城东路333号
电话：+86 510-6878-8698